

Електрокар високоповдигач комисионер KM.OR 10500

Типов лист за индустриални кари съгласно VDI 2198

Характеристики	1.1	Производител			VENI
	1.2	Модел			KM.OR 10500
	1.3	Източник на енергия			Акум.батерия
	1.4	Начин на управление			Комисионер
	1.5	Товароподемност	Q	(kg)	1000
	1.51	Остатъчна товароподемност	Qres	-	-
		- $h_3+h_{13}=3400$ mm	-	(kg)	1000
		- $h_3+h_{13}=4840$ mm	-	(kg)	700
	1.6	Разстояние до ц.т. на товара	c	(mm)	600
	1.8	Разстояние до ос задни колела	x	(mm)	213
	1.9	Колесна база	y	(mm)	1382
	2.1	Собствено тегло		(kg)	2620
Колела/шаси	3.1	Тип отпред/отзад (Polyurethane/PU, Vulkollan/VU)			VU/VU
	3.2	Предно (заддвижващо) колело		(mm)	D 230x82
	3.3	Задни колела (товарни)		(mm)	D 150x130
	3.4	Опорно колело		(mm)	D150x50 Twin
	3.5	Брой колела: предни/задни (x=заддвижващи)		(mm)	1x+1/2
	3.6	Следа, отпред	b_{10}	(mm)	760
	3.7	Следа, отзад	b_{11}	(mm)	880
Размери	4.2	Габаритна височина	h_1	(mm)	3280
	4.4	Височина на подъем	h_3	(mm)	4760
	4.5	Височина при максимален подъем	h_4	(mm)	5660
	4.7	Височина на предпазната решетка	h_6	(mm)	2240
	4.8	Височина до пода, спусната платформа	h_7	(mm)	240
	4.11	Микроподем	h_9	(mm)	800
	4.14	Височина до пода, повдигната платформа	h_{12}	(mm)	5000
	4.15	Височина на спусната вилица	h_{13}	(mm)	80
	4.19	Обща дължина	l_1	(mm)	2635
	4.20	Дължина до гърба на вилиците	l_2	(mm)	1835
	4.21	Обща ширина отпред/отзад	b_1, b_2	(mm)	1060/1060
	4.211	Обща ширина на платформата	b_9	(mm)	1060
	4.22	Размери на вилицата	$s/e/l$	(mm)	55/165/800
	4.25	Обхват на вилиците min/max	b_5	(mm)	570
	4.27	Обхват на страничното водене - опция	b_6	(mm)	1300
	4.31	Клиренс под мачтата	m_1	(mm)	50
	4.32	Клиренс в средата на колесната база	m_2	(mm)	50
	4.34	Ширина на работния коридор с палета 1200x800 мм напречно	Ast	(mm)	2658
		надлъжно на вилиците			
	4.35	Радиус на завиване	Wa	(mm)	1645
Производи-телност	5.1	Скорост на придвижване с/без товар		(km/h)	9.0/9.0
	5.2	Скорост на повдигане с/без товар		(m/s)	0.160/0.200
	5.3	Скорост на спускане с/без товар		(m/s)	0.210/0.170
	5.8	Максимален преодоляван наклон с/без товар, S2=5 min		(%)	4/8
	5.10	Работна спирачка			регенеративна
	5.11	Паркинг спирачка			електромагнитна
Задвиж-вания	6.1	Тягов двигател, S2 60 min		(kW)	2.9
	6.2	Помпен двигател, S3 15%		(kW)	4.0
	6.4	Акумулаторна батерия-напрежение/ном.капацитет C5		(V/Ah)	24/500
	6.5	Тегло на батерията		(kg)	366
Други	8.1	Тип управление на задвижването			АС регулатори

Order Picker KM.OR 10500

